程力牌 CL5260GFWD6 型腐蚀性物品罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	394
产品名称	程力牌 CL5260GFWD6 型腐蚀性物品罐式运输车		
总质量(kg)	25500	罐体容积(m3)	10.19
额定质量(kg)	15550/15615	外形尺寸(mm)	10225×2550×3250
整备质量(kg)	9755	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16/19/10	前悬/后悬(mm)	1430/1800/1430/2600
轴荷(kg)	7000/7000/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	EBS 型号/厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为; B6.2NS6B245(36.1),防护材料:Q235B 碳钢,连接方式:左右侧面防护及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):140×60,后部防护离地高度(mm):480;准运介质的最大密度:1525.3 千克/立方米.罐体总容量:10.51 立方米.罐体有效容积:10.19 立方米.罐体外形尺寸(长×直径(mm):7300×Φ1400;危险货物运输车辆类型:AT 型;仅采用底盘子午线轮胎的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架,随底盘选装驾驶室.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):10225/1995+5000/1430/1800,10225/1995+4200/1430/2600.该车型选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置。选装后处理器样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1260BX2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1995+4200/1995+5000/1995+5300		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/2/2/-	前轮距(mm)	1906/1906/1926/1926/1945/1945 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 DDi75E300-60 DDi75E350-60	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	6200 6200 7500 7500	180 191 220 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	