帕菲特牌 PFT5440TQZL6A 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	帕菲特牌	公告批次	376
产品名称	帕菲特牌 PFT5440TQZL6A 型清障车		
总质量(kg)	44000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 11155/11255/11740 等；宽 2500/2550；高 3100
整备质量(kg)	23500/24390/25500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/14/16/11	前悬/后悬(mm)	1435/1720/1435/1820/1435/2305 等
轴荷(kg)	9000/9000/13000/13000	最高车速(km/h)	90
备注:	随底盘选装驾驶室,前下视镜,前保险杠,驾驶室 LOGO;选用底盘中 2000+4600+1400㎜轴距;侧防护为裙边结构,与附车架焊接为一体,材质为 Q235,后防护以专用装置代替,材质为 Q235,离地高度 470mm;该车主要用于托移道路故障车辆,城市违章车辆及抢险救援等工作;主要装置:起重吊机,托臂及清障专用托具等零部件;托举质量(kg):20370,19480,18370;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS 型号:CM4XL-4S/4M,控制器型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CQ5447TXFHL6	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	红岩牌	生产企业	上汽红岩汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2000+4600+1400/1800+4600+1400		
轮胎规格	385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR/12.00R20 18PR/385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/9/12	前轮距(mm)	2100/2100
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1858/1858
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
SC10E400Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司	10420	294
SC10E420Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司	10420	309
SC12E420Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司	11810	309
SC12E440Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司	11810	323
SC12E460Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司	11810	338
SC12E480Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司	11810	353
F3GCE611D*M	上海新动力汽车科技股份有限公司	11120	337
F3GCE611E*M	上海新动力汽车科技股份有限公司	11120	317
F2CCE611G*M	上海新动力汽车科技股份有限公司	8709	287
	上汽菲亚特红岩动力总成有限公司		
	上汽菲亚特红岩动力总成有限公司		
	上汽菲亚特红岩动力总成有限公司		

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北帕菲特工程机械有限公司	**企业网址**	