程力牌 CL5041XWT6YX 型舞台车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	360
产品名称	程力牌 CL5041XWT6YX 型舞台车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	5995×2200×3080
整备质量(kg)	4300/4365	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	2800/0
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/13	前悬/后悬(mm)	1160/1555/1180/1535
轴荷(kg)	1790/2705	最高车速(km/h)	95
备注:	1、该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;主要专用装置:厢体,折叠式舞台;顶部封闭;仅采用轴距 3280mm 的底盘;2、侧后防护材料均为 Q235,左右侧面防护连接方式为焊接连接,后防护连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸(高×宽)(mm):100×50,离地高度(mm):350;3、随底盘选装驾驶室。ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为 VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。选装后部外观样式+选装上装样式。该车型仅选用排量小于等于 2500ml 的发动机。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1047H3315F145Z	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2800/3280/3360 等		
轮胎规格	7.00R16LT 10PR/7.50R16LT 8PR/205/85R16LT 8PR 等		
钢板弹簧片数	3/3+2/8/9+6/3/5+3 等	前轮距(mm)	1610/1640/1670 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1505/1530/1560 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
WP3NQ160E61		2970	118
WP2.5NQ150E61	潍柴动力股份有限公司	2490	110
WP2.5NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2490	118
WP2.3Q140E62		2289	103
WP3NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2970	125
WP2.3NQ150E61	潍柴动力股份有限公司	2289	110
WP2.5NQ170E62		2493	125
WP2.5NQ180E62	潍柴动力股份有限公司	2493	132
WP2.5NQ165E62	潍柴动力股份有限公司	2493	120
WP2.5NQ155E62		2493	114
WP25Q145E62	潍柴动力股份有限公司	2289	105
WP25Q151E62	潍柴动力股份有限公司	2289	109
WP2.5NQ190E62		2493	136
WP25Q160E62	潍柴动力股份有限公司	2289	109
WP2.5T160E62	潍柴动力股份有限公司	2445	118
WP2.5T170E62	潍柴动力股份有限公司	2445	121
WP2.5T180E62	潍柴动力股份有限公司	2445	132
WP2.5T180E62A		2445	124
WP2.5T190E62		2445	133

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	