十通牌 STQ1161L10Y2N6 型载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	十通牌	公告批次	375
产品名称	十通牌 STQ1161L10Y2N6 型载货汽车		
总质量(kg)	16220	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7930/7995	外形尺寸(mm)	长 9000；宽 2300/2450/2550；高 2900/3180/3400 等
整备质量(kg)	8095	货厢尺寸(mm)	长 6750/6700；宽 2200/2300/2400 等；高 550/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/14	前悬/后悬(mm)	1490/2310
轴荷(kg)	5700/10520	最高车速(km/h)	89
备注：	防护材料材质:侧防护和后防护材料材质都为 Q235;连接方式:侧防护和后防护连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×120mm;后防护离地高度:400mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M.YCS06200-60,YCS04160-68,YCS04180-68,YCS04200-68,YCK05230-61 发动机对应的油耗值均为 26.5L/100km.随底盘选装同类型低顶、半高顶及高顶驾驶室;驾驶室选装拉花图案;选装拼色面罩;选装前面罩、前保险杠、选装前雾灯;选装遮阳罩;选装侧风窗.选装前示廓灯.选装货箱外形.该车型可选装直接供电的 ETC 车载装置.选装无备胎.驾驶室准乘人数和额定载质量一一对应.选装燃油箱位置;选装发动机后处理形状和位置;选装空滤器形状;选装电瓶框、储气筒、尿素罐位置.选装不对称结构的侧防护.仅选用底盘的 5200mm 轴距.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	STQ1181L10Y2N6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	十通牌	生产企业	湖北三环汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5200/4750/4700 等		
轮胎规格	10.00R20/295/80R22.5/275/80R22.5 等		
钢板弹簧片数	8/11+8/9/10+8/3/11+8 等	前轮距(mm)	1920/1940/1860
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1860/1750
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06200-60 YCS04160-68 YCS04180-68 YCS04200-68 YCK05230-61	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6234 4156 4156 4156 5132	147 118 132 147 169

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北三环汽车有限公司	**企业网址**	