同锐通牌 CAA5120XZWC6 型杂项危险物品厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	同锐通牌	公告批次	397
产品名称	同锐通牌 CAA5120XZWC6 型杂项危险物品厢式运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7150/6700	外形尺寸(mm)	长 7290/7150/7050 等；宽 2430/2400/2330 等；高 3280/3080/2880
整备质量(kg)	4650/5100	货厢尺寸(mm)	长 5150/4750；宽 2300/2200；高 2100/1900/1700
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12/20/11/20/10	前悬/后悬(mm)	1155/2235/1155/2095/1155/1995 等
轴荷(kg)	4360/7635	最高车速(km/h)	80
备注:	ABS 型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:采用底盘 3900mm 轴距;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61/20.85,CA4DD1-16E6/21.18,CA4DD2-18E6/20.63,CA4DH1-18E6/20.11,D30TCIF1/21.03,YN25PLUS160B/10.1;侧后防护情况:侧/后防护材料均为 Q235,焊接连接,后防护截面尺寸(mm)100×55,离地高度 440mm;选装后部无液压尾板时,后防护材料为 Q235,焊接连接,截面尺寸(mm)120×50,离地高度 440mm;车厢顶部封闭且不可开启;该车为危险品货物运输车,主要用于运输具有独立(瓶)包装的危险货物,类项号:9 类.其他说明:装子午线轮胎,排气管前置,转向轮安装爆胎应急防护装置,装配前轮盘式制动器,该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置;尾板收起状态水平长度为 280mm,尾板质量为 450kg.选装整体式后防的液压尾板,后防护材料为 Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm)100,离地高度 440mm,尾板收起状态水平长度为 280mm,尾板质量为 450kg.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1120P40K59L4BE6A84	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/3900/3600		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20 16PR/255/70R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	3/3+3/3/7+9/3/10+4 等	前轮距(mm)	1738/1761/1726 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1678/1740/1690 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
D30TCIF1		2977	125
CA4DD1-16E6	昆明云内动力股份有限公司	3000	121
CA4DD2-18E6		3230	132
CA4DH1-18E6	中国第一汽车集团有限公司	3800	132
YN25PLUS160B	中国第一汽车集团有限公司	2499	114
CA4DT2-18E68		2440	129

YN25PLUS180 CA4DT2A20E610 Q30A-182E60	中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2499 2440 2980	129 143 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北东神专用汽车有限公司	**企业网址**	