瑞力星牌 RLQ5042ZXXCG6 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞力星牌	公告批次	375
产品名称	瑞力星牌 RLQ5042ZXXCG6 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	640/705/540 等	外形尺寸(mm)	长 5600/5800/5940；宽 2160/2280/2330；高 2190/2280/2360 等
整备质量(kg)	3660/3760/3860	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13/20/12/20/11	前悬/后悬(mm)	1150/1150/1190/1110/1230/1070 等
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	90
备注：	1.ABS 生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS;2.随底盘选装驾驶室,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒等左右安装位置,选装直接供电方式 ETC 车载装置,选装固定锁紧,横向锁紧,液压锁紧,勾臂结构样式,仅用 3300,3550mm 轴距;3.侧、后防护材料为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后防护截面尺寸 50×120mm,下边缘离地高 320mm;4.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q28-130E60/11.4,D25TCIF1/11.4,D25TCIF5/11.4,YCY24140-60/11.4,Q25-152E60/11.4;4.该车通过勾臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料作业功能;5.整车外形长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):5600/3300/1150/1150,5600/3300/1190/1110,5600/3300/1230/1070,5800/3550/1150/1100,5800/3550/1190/1060,5800/3550/1230/1020,5940/3550/1150/1240,5940/3550/1190/1200,5940/3550/1230/1160;6.整备质量对应的配件包括灭火器、随车工具;7.整车整备质量不包含垃圾箱质量;8.货箱内尺寸为长×宽×高(mm):3600,3500,3400,3700×1900,2000,1800,1700×1000,1100,1200,850,900,950,1050.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1 D25TCIF5 YCY24140-60 Q25-152E60	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2499 2499 2360 2493	110 118 103 112

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北瑞力汽车有限公司	**企业网址**	