驼马牌JLC5140TQZGH型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	驼马牌	公告批次	397
产品名称	驼马牌JLC5140TQZGH型清障车		
总质量(kg)	14055	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 9330/9130/8850 等；宽 2550/2500；高 2520/2480
整备质量(kg)	9850/9400/9000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/8/19/8.5/19/9 等	前悬/后悬(mm)	1225/3055/1225/3055/1225/2925 等
轴荷(kg)	4855/9200	最高车速(km/h)	89
备注：	该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆清理.清障车主要专用装置为:液压绞盘、液压油缸、平板结构、液压装置.侧防护横杆结构,侧防护所用材质为 Q235,连接方式:螺栓连接.后防护由专用装置代替,离地高度 490mm.ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.车长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/离去角(°)对应关系:9330/4700/1225/3055/350/8;9130/4700/1225/3055/150/8.5;8850/4500/1225/2925/200/9;8355/4200/1225/2730/200/10;整备质量(Kg)/托举质量(Kg)的对应关系是:9000/4860;9850/4010;9400/4460;选装引起的质量变化在 3%以内.选装不同液压绞盘布局.选装不同型式平板.选装龙门架.选装驾驶室外观.选装折叠式后挡板.选装龙门架上安装夜间照明灯,只在夜间作业时起照明作用,行驶过程中不可点亮.随底盘选装 LOGO 标识.选装侧防护样式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1148VJJED-FM1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10R22.5 16PR/8.25R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/4+3/8/10+8/3/10+8 等	前轮距(mm)	1830/1795/1705 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B190 F4.5NS6B190 YCS04200-68 F3.8NS6B170 F4.5NS6B240A F4.5NS6B220A	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	3800 4500 4156 3800 4500 4500	140 140 147 125 176 162

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	廊坊京联汽车改装有限公司	**企业网址**	