凯马牌 KMC3091GC268DP6 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯马牌	公告批次	358
产品名称	凯马牌 KMC3091GC268DP6 型自卸汽车		
总质量(kg)	9100	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5350/4990	外形尺寸(mm)	长 5010/4910/5220 等；宽 2040/1980；高 2300/2160/2120
整备质量(kg)	3620/3980	货厢尺寸(mm)	长 3200/2800/3000 等；宽 1860；高 800/650/600 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/18	前悬/后悬(mm)	1135/1195/1135/1095/1135/1225 等
轴荷(kg)	3300/5800	最高车速(km/h)	80
备注：	后卸。ABS 型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧、后防护装置材料为 Q235,螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:断面高 100mm×断面宽 50mm,离地高度为 400,380mm。可选装 ETC 车载装置。可选装排半驾驶室。可选装无备胎。可选装塑料油箱。可选装不同样式后视镜。可选装前围、前部灯具及保险杠。可选装不贴彩条防护装置。可选装环保盖。可选装不同样式货厢、货厢后门及安全架。发动机/净功率(kW)/油耗(L/100km)对应关系:Q23-115E60/82/19.3		
【底盘技术参数】			
底盘型号	KMC3091GC268DP6	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	凯马牌	生产企业	山东凯马汽车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2680/2860/3000		
轮胎规格	7.50R16LT 16PR/7.50-16LT 16PR		
钢板弹簧片数	9/8+4/3/5+3/7/9+5 等	前轮距(mm)	1525
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1510
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东凯马汽车制造有限公司	**企业网址**	