雷沃协力牌 LWX5370GXFPM180 型泡沫消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	雷沃协力牌	公告批次	403
产品名称	雷沃协力牌 LWX5370GXFPM180 型泡沫消防车		
总质量(kg)	37300	罐体容积(m3)	2.9/3/9 等
额定质量(kg)	18000	外形尺寸(mm)	长 11700；宽 2530；高 3720/3970
整备质量(kg)	18850	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+4	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/11	前悬/后悬(mm)	1500/2500
轴荷(kg)	5710/6550/12520/12520/5600/6400/12650/12650	最高车速(km/h)	95
备注：	罐体总容积为 18.000 立方米,仅装用 315/80R22.5 轮胎,仅用钢板弹簧悬架。水罐容积:15.100 立方米,水罐尺寸:3640×2435×1760mm,泡沫液罐容积:2.900 立方米,泡沫液罐尺寸:700×2435×1760mm;选装水罐容积:9.000 立方米,水罐尺寸:2180×2435×1760mm, 选装泡沫液罐容积: 9.000 立方米,泡沫液罐尺寸:2180×2435×1760mm,选装水罐容积:15.00 立方米,水罐尺寸:3610×2435×1760mm,泡沫液罐容积:3.00 立方米,泡沫液罐尺寸:730×2435×1760mm。整体式侧防护结构, 后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:120×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:455mm,EBS 生产企业为 WABCO,型号为 EBS4+。后部安装工作照明灯,仅在作业时使用,行驶过程不使用。主要专用装置有消防泵、消防炮。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
OM473LA.6-55	戴姆勒卡车股份公司	15569	426
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	南京雷沃特种车辆有限公司	**企业网址**	