大力牌 DLQ5043XZWBJ6 型杂项危险物品厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	大力牌	公告批次	397
产品名称	大力牌 DLQ5043XZWBJ6 型杂项危险物品厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	700/765/1000 等	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2100/2150/2170 等；高 2850/2900/3050 等
整备质量(kg)	3600/3300/3400	货厢尺寸(mm)	长 4020/4100；宽 2000/2050；高 1800/2000/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险品运输车.厢体顶部封闭,不可开启.运输具有独立容器(瓶)包装的物品.类项号:9.随底盘选装驾驶室,选装前部灯具,选装前围风格,选装前格栅和保险杠.选装侧开门型式及位置,选装不开侧门,厢体选装开百叶窗,选装后部样式.选装瓦楞板样式.液压尾板收起水平长度:280mm,尾板质量为 350kg,后部安装液压尾板时侧、后防护材料为 Q235,侧防护焊接连接,后防护螺栓加焊接连接,后防护截面高 100mm,截面宽 50mm,下边缘离地高 460mm;选装后部不带尾板时后防护材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高 100mm,截面宽 50mm,下边缘离地高 460mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前轮盘式制动器的底盘;限速 80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.仅选用发动机/油耗值对应有关系（L/100km)：D25TCIF1/11.16,Q23-132E60/11.4,Q23-115C60/11.4,Q23-115E60/11.12,4F25TC/10.96,4F25TC3/10.96,D20TCIF2/11.13,Q25-152E60/11.35,D25Pro/11.16,F2.5NS6B131/11.27,F2.5NS6B160/10.77,F2.5NS6B172/11.31.转向轴已安装防爆胎装置.选装 ETC 车载装置.该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具等.厢体材质:内板为铝板(厚度 1mm),外板为碳钢 Q235(厚度 1.2mm),夹层聚氨酯阻燃泡沫(厚度 40mm),货厢重量为 705 千克.随底盘选装尿素罐和电瓶位置.厢体材质为复合板时:底板材质为碳钢 Q235(厚度 3mm)侧板,顶板,前墙板材质(厚度):内板铝板(厚度 0.8mm),外板碳钢 Q235(厚度 1.2mm),夹层聚氨酯阻燃泡沫(厚度 40mm),货厢质量为 705kg;厢体材质为瓦楞板时,车厢侧板,顶板,前墙板材质为钢板 Q235(厚度 1.2mm),折弯成型厚度为 40mm,车厢底板材质为钢板 Q235,厚度为 3mm,货厢质量为 949kg.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

Q23-115C60 Q23-115E60 D25TCIF1 Q23-132E60 4F25TC 4F25TC3 D20TCIF2 Q25-152E60 D25Pro F2.5NS6B131 F2.5NS6B160 F2.5NS6B172	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	2300 2300 2499 2300 2499 2499 1999 2493 2499 2498 2498 2498	85 85 110 97 116 96 90 112 118 96 115 120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北大力专用汽车制造有限公司	**企业网址**	