力海通牌 HLH5040XWTBJ6 型舞台车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	力海通牌	公告批次	360
产品名称	力海通牌 HLH5040XWTBJ6 型舞台车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5998；宽 2100/2200/2300；高 2980/3150/3250
整备质量(kg)	4300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/18	前悬/后悬(mm)	1130/1508
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	95/120
备注：	该车主要用于移动演出活动,主要专用装置为舞台厢.车厢顶部封闭不可开启.随底盘选装新款前格栅及 Logo.选装同系列排半驾驶室,选装导流罩,选装后门样式,选装侧面安装 LED 屏幕,后部开门样式.车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。ABS 系统控制器型号为 CM4XL-4S/4M,ABS 系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧、后防护材料 Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后防护截面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地 460mm.该车型仅选用排量小于等于 2500ml 的发动机。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1046V9JDA-51	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3600/3650 等		
轮胎规格	7.00R16LT 8PR/7.50R16LT 6PR/6.50R16LT 10PR 等		
钢板弹簧片数	3/6+6/3/4+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1550/1575/1560 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1485/1590/1605 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115C60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
Q28-130C60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q25-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2493	112
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
YN25PLUS10	安徽全柴动力股份有限公司	2499	111
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
Q25A-160E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	116
Q25A-150C60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
Q25A-160C60	昆明云内动力股份有限公司	2496	116
D25Pro+	安徽全柴动力股份有限公司	2499	125
YN25PLUS160B	安徽全柴动力股份有限公司	2499	114
YCY30170-61	安徽全柴动力股份有限公司	2970	125
F2.5NS6B172	安徽全柴动力股份有限公司	2498	120
D25TCIF180A	安徽全柴动力股份有限公司	2499	129

F2.5NS6B185A Q23A-130C60 YN25PLUS180	安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2498 2300 2499	136 90 129
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北力海专用汽车有限公司	**企业网址**	