广通牌 GTQ6105BEVB37 型纯电动城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	广通牌	公告批次	362
产品名称	广通牌 GTQ6105BEVB37 型纯电动城市客车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10480；宽 2500/2540；高 2950/3150/3100
整备质量(kg)	11100/11400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	92/20-39/80/20-33	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	8/8/8/7	前悬/后悬(mm)	2480/2650/2380/3000
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	69
备注：	1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.采用珠海格力钛电器有限公司生产的驱动电机,额定功率 120kW,峰值功率为 200kW 或苏州凯博易控驱动技术有限公司生产的驱动电机,额定功率为 100kW,峰值功率为 160kW;3.ABS 型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.装有限速装置,限速 69Km/h;5.该车装高配时,整备质量为 11400Kg,该车装低配时,整备质量为 11100Kg;6.该车装空调时,车高为 3150mm 和 3100mm,不装空调时,车高为 2950mm;7.275/70R22.5 轮胎 18 层级,负荷指数 152/148 或 148/145;8.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪;9.选装前围造型,选装后围造型;选装左右侧尾窗不同造型;选装左右两侧舱门不同造型;10.选装后视镜不同造型;11.选装 YTZ400XS28KB01 型驱动电机时 VIN 前八位为 L9GCBF6G,选装型 EK-100kW-PSM 驱动电机时 VIN 前八位为 L9GCBF6E;12.选装顶部空调位置,可选装顶部装饰罩造型,选装顶部水冷机,选装左右两侧侧窗不同造型、乘客门不同造型,选装左右两侧舱门及小舱门,选装前后围不同造型.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YTZ400XS28KB01 EK-100kW-PSM	珠海格力钛电器有限公司 苏州凯博易控驱动技术有限公司	—	200 160
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	珠海广通汽车有限公司	**企业网址**	