中标牌 ZBF5123GSSEQE6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中标牌	公告批次	351
产品名称	中标牌 ZBF5123GSSEQE6 型洒水车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	7.1
额定质量(kg)	7100	外形尺寸(mm)	长 7170/7790；宽 2140；高 2660
整备质量(kg)	4700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/12	前悬/后悬(mm)	1200/2170/1820/2170
轴荷(kg)	4350/7645	最高车速(km/h)	103
备注:	该车选用 3800mm 底盘轴距;该车装有水罐、水路系统、作业平台、控制系统,用于洒水、清洗等作业;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4200×1900×1250.罐体总容积 7.4 立方米,有效容积 7.1 立方米;侧面防护装置材料为 Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为 Q355B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 180×65mm,离地高度为 490mm;装配前自动水炮时,整车长 7790mm,前悬 1820mm;车前无自动水炮时,整车长 7170,mm,前悬 1200mm;该车可选装前自动水炮,上绿化浇灌,卷盘,箭头灯,上喷雾,对冲位置,气动切断阀;随底盘选装驾驶室外观,随底盘装有 ABS,ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5/8.25R20/245/70R19.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9	前轮距(mm)	1745/1802/1820 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D30TCIF1		2977	125
CY4SK361	昆明云内动力股份有限公司	3856	125
NV30-C6D		2968	120
ZD30D16-6N	东风朝阳朝柴动力有限公司	2953	120
D25TCIF1		2499	110
CY4SK161	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	135
NV30-C6G		2968	115
D4.0NS6B185	东风轻型发动机有限公司	4000	136
CA4DD2-18E6-30		3230	132
YCS04190-68	昆明云内动力股份有限公司	4156	140
D40TCIF1		4052	135
D4.0NS6B195	东风朝阳朝柴动力有限公司	4000	143
D4.0NS6B170		4000	125
H30-165E60	东风康明斯发动机有限公司	3000	120
D4.0NS6B160		4000	118
NV30-C6C	中国第一汽车集团有限公司	3093	120
	广西玉柴机器股份有限公司		

Q28-156E60 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2800 2440 2440 2970 2499 2496 2998 2980	115 118 125 125 114 116 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙中标环境产业有限公司	**企业网址**	