星通牌 XTV5181TXS6FT 型洗扫车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	星通牌	公告批次	351
产品名称	星通牌 XTV5181TXS6FT 型洗扫车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6270/6205	外形尺寸(mm)	8630×2490×3160
整备质量(kg)	11600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1270/2210
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/80
备注:	1、该车仅选用 5150mm 轴距.专用装置为扫盘、垃圾箱等,通过清扫机构、吸扫结合工作原理对路面进行清扫作业;2、该车选装限速装置,限速 89km/h,选装限速装置,限速 80km/h;选装驾驶室外观;3、ABS 系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;4、侧防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为 Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 240mm×65mm,离地高度为 400mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1186VKPHK-1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5500/5150 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/8+8/10/10+8/3/4+3 等	前轮距(mm)	2008/1960/1931 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1840
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
F4.5NS6B190	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
F4.5NS6B220	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B245	东风康明斯发动机有限公司	6200	180
YCS06220-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	162
YCS04220-61A	北京福田康明斯发动机有限公司	4295	162
F4.5NS6B240A	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS04240-66	北京福田康明斯发动机有限公司	4295	173
A7NS6B270	广西玉柴机器股份有限公司	7000	199
F4.5NS6B280A		4500	206

	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖南星通汽车工业有限公司	**企业网址**	