雄风牌 SP5250TCXE6 型除雪车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	雄风牌	公告批次	351
产品名称	雄风牌 SP5250TCXE6 型除雪车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8220/8155/8055 等	外形尺寸(mm)	长 12270/11870/10880 等；宽 2550；高 3470
整备质量(kg)	16650/16750/19530 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/18	前悬/后悬(mm)	1500/2300
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	该车仅选用轴距 4300+1350。该车用于除雪,专用装置为撒布机,前部选装 TTB 滚刷,前置架,HSS 推雪铲,中置铲,配置 1:只装撒布机,后伸尺寸为 280mm,整车外型尺寸长为 9730mm,整车整备质量为 16650kg;配置 2:安装前置挂架,撒布机,前伸尺寸为 1150mm,后伸尺寸为 280mm,整车外形尺寸长 10880mm,整车整备质量为 19530kg;配置 3:安装 HSS 推雪铲,前置架,撒布机时,前伸为 2140mm,后伸尺寸为 280mm,整车外形尺寸长为 11870mm,整车整备质量为 20500kg;配置 4:安装 TTB 滚刷,前置架,撒布机时,前伸为 2540mm,后伸尺寸为 280mm,整车外形尺寸长 12270mm,整车整备质量为 20500kg;配置 5:装配撒布机及中置铲,后伸尺寸为 280mm,整车外型尺寸长为 9730mm,整车整备质量为 16750kg;侧后防护装置材质均为 Q235A,后防护连接方式为螺栓连接,侧防护连接方式为焊接连接,后下部防护装置的断面尺寸为(mm):120×80,后防护离地高度为 480mm;ABS 防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:CM4XL,VIE ABS-Ⅱ;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA3250P66K24LBT1E6	底盘名称	平头柴油自卸汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3800+1350/4050+1350/4300+1350 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/11.00R20/12R22.5 等		
钢板弹簧片数	12/12/10/10/10/11 等	前轮距(mm)	2020/2048/2056 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DM2-42E6	中国第一汽车集团有限公司	11050	312
CA6DL6-36E6	中国第一汽车集团有限公司	8570	268
CA6DM2-46E6	中国第一汽车集团有限公司	11050	341
CA6DL6-38E6	中国第一汽车集团有限公司	8570	283
CA6DM2-40E6	中国第一汽车集团有限公司	11050	297
CA6DM2-40E61	中国第一汽车集团有限公司	11050	297
CA6DM2-42E61	中国第一汽车集团有限公司	11050	312
CA6DM2-46E61	中国第一汽车集团有限公司	11050	341
CA6DL6B36E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	268
CA6DL6-38E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	283

CA6DM2-40E68 CA6DM2-42E68 CA6DM2-46E68 CA6DL6-36E68	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	11050 11050 11050 8570	297 312 341 268
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	四平吉运专用汽车有限公司	**企业网址**	