炎帝牌 SZD5186GJY6C 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	351
产品名称	炎帝牌 SZD5186GJY6C 型加油车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	12.048
额定质量(kg)	10065/10000	外形尺寸(mm)	8400×2550×3250
整备质量(kg)	7805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1260/2440
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	EBS 系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,EBS/ESC-d.安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:YCS04200-68 发动机最大净功率:143(KW),B6.2NS6B230 发动机最大净功率:166(KW),D4.5NS6B220 发动机最大净功率:157(KW),CY4SK761 发动机最大净功率:142(KW);仅选用 4700mm 轴距;发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8;侧、后防护材料为 Q235B;侧防护螺栓连接,后防护焊接连接;后防护截面尺寸 130×50mm,后防护下边缘离地高 470mm;罐体总容量:12.65 立方米,罐体有效容积 12.048 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5600×2050×1330;该车为危险品运输车辆;FL 型车辆;密度:830 千克/立方米;仅采用排气管前置,安装前轮盘式制动器,底盘子午线轮胎.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴采用空气悬架;该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185L9CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5300/5600		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/8/-/7/- 等	前轮距(mm)	1860/1844/1923 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
B6.2NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6200	213
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	