鸿星达牌 SJR5035XYK-6 型翼开启厢式车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	368
产品名称	鸿星达牌 SJR5035XYK-6 型翼开启厢式车		
总质量(kg)	3495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1315	外形尺寸(mm)	长 5450/5230；宽 2040/2000/1940 等；高 2855/2805/2655 等
整备质量(kg)	2050	货厢尺寸(mm)	长 3700/3380；宽 1850/1700；高 1900/1850/1700 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/16/16/17	前悬/后悬(mm)	1060/1390/1060/1470
轴荷(kg)	1400/2095	最高车速(km/h)	100/110/102
备注：	货厢顶部封闭不可开启.ABS 型号:RL-102;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:选装反光膜型反光标识.选装新款货厢风格,选装带探头货厢风格.货箱侧面可单面开启,也可双面或者三面开启.选装右侧门.选装后部灯具框架,选装新风格后轮罩,选装左右侧门装饰件,选装侧门上方遮雨帘,选装侧面雨棚,选装导流罩字样,选装不带导流罩,选装新格栅及新款灯具,随底盘选装前部 LOGO.选装限速装置,限速 100km/h,102km/h.可选装不带侧后防护装置;发动机 DAM16KL 对应的油耗值为 10.0L/100km;该车型可选装直接供电 ETC 车载装置,随底盘选装后视镜外观,随底盘选装字标.该车型配备备胎、随车工具,不配备灭火器、标准工具箱.货箱重量为 660kg/620kg,货箱底板材质为 Q235,厚度为 1.8mm;货箱边板材质为 Q235(瓦楞板)/聚苯乙烯+Q235(插接板),厚度为 1mm(瓦楞板)/40mm(插接板).		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAM16KL	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1597	90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	