# 东风牌 EQ5070XXYD5EDFAC 型厢式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 东风牌 EQ5070XXYD5EDFAC 型厢式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 4035/3970 | 外形尺寸(mm) | 长 5976/5990；宽 2000/2190/2270 等；高 2790/2940/3140 等 |
| 整备质量(kg) | 3000 | 货厢尺寸(mm) | 长 3130/3170；宽 1900/2050/2100；高 1750/1900/2100 等 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3/3+3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/18 | 前悬/后悬(mm) | 1050/1618/1050/1632/1065/1617 |
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 103 |
| 备注： | 车厢顶部封闭且不可开启,ABS 型号/生产企业:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司或 ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DB1-14E68,D20TCIF1,YN25PLUS2 发动机油耗值均为:14.7L/100km;侧面及后下部防护装置材料为 Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:470mm,可选装导流罩和侧门,侧门可为左右开门,单开门或双开门.选装多种货厢结构,车厢材质可为瓦楞厢或平板厢,选装无备胎,铝合金轮辋,随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒,空滤左右安装位置,该车型可选装 ETC 车载装置.选装液压尾板,收起状态的水平长度为 280mm,液压尾板质量为 450kg,可采用上装委托加装方式生产. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | EQ1070DJ5EDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3308 | | |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5/3/3+3/3/4+3 | 前轮距(mm) | 1605/1622 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1500/1586 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| D20TCIF1<br>CA4DB1-14E68<br>YN25PLUS2 | 昆明云内动力股份有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司 | 1999<br>2207<br>2499 | 93<br>100<br>101 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 东风汽车股份有限公司 | **企业网址** | |