亿多星牌 WWW5161GPSE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	亿多星牌	公告批次	351
产品名称	亿多星牌 WWW5161GPSE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	9.36
额定质量(kg)	9430/9365	外形尺寸(mm)	长 8390/8170/7770 等；宽 2500/2550；高 3100/3200/3300
整备质量(kg)	6640	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1260/2560/1260/2340
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	105
备注:	随底盘选装驾驶室.选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装 LED 箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置,选装前部电子炮,前伸为 620mm,对应车长为 8390mm 和 8170mm;仅采用 3950mm 轴距底盘;罐体总容量 9.83 立方米;罐体有效容积 9.36 立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4200×2300×1500.侧防护采用 Q235,焊接加螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接加螺栓连接。后防护截面尺寸(mm):120×50,后防护离地高度 450mm。ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.专用装置主要是水罐和喷洒装置,用于园林绿化喷洒作业。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/7/7+3/6/7+3	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	125
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
D30TCIF1	广西玉柴机器股份有限公司	2977	125
H33-210E60	东风康明斯发动机有限公司	3300	154
H33A-210E60		3300	154

	昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中工车辆湖北省有限公司	**企业网址**	