# 神河联达牌 ESH1318BX8 型载货汽车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 神河联达牌 | 公告批次 | 401 |
| 产品名称 | 神河联达牌 ESH1318BX8 型载货汽车 | | |
| 总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 19660/19595/20120 等 | 外形尺寸(mm) | 长 12000/11650/11050 等；宽 2500/2550；高 2660/2800/2950 等 |
| 整备质量(kg) | 11210/10750/10200 | 货厢尺寸(mm) | 长 9600/9500/9400 等；宽 2350/2400/2420 等；高 600/800 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 22/13/22/14/22/17 等 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2750/1450/2750/1450/2750 等 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注： | 1.该车选装箱体侧面及后部结构;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.可选装 ETC 车载装置;ABS 生产厂家;广州市西合汽车电子装备有限公司,ABS 型号:XH-KQ4S4M-E01;3.随底盘选装同系列驾驶室,选装顶部遮阳板,前面罩、前保险杠、前照灯总成;4.侧、后防护装置材料均为 Q235,侧防护采用螺栓连接;后防护采用焊接连接,后防护离地高度为 480mm,截面高度和宽度为 120mm×60mm;5.发动机油耗申报值(L/100km)对应关系为:YCK08350-60/36.32。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | ESH1310E6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 神河联达牌 | 生产企业 | 神河汽车有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 1850+4600+1350/1850+4200+1350/1850+3500+1350 等 | | |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR/11.00R20 18PR/11R22.5 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/3/4+3/3/3/9+7/8/8/10+8 等 | 前轮距(mm) | 1750/1750/1820/1820 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1700/1700/1760/1760 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| YCK08350-60<br>YCK08300-60<br>WP10H400E62 | 广西玉柴机器股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司<br>潍柴动力股份有限公司 | 7698<br>7698<br>9500 | 257<br>221<br>294 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 神河汽车有限公司 | **企业网址** | |