程力威牌 CLW5042ZXX6JL 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	375
产品名称	程力威牌 CLW5042ZXX6JL 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	640/820/970	外形尺寸(mm)	长 5480/5580；宽 2080/2250；高 2260/2300
整备质量(kg)	3660/3480/3330	货厢尺寸(mm)	长 3450/3500/3400 等；宽 1900/2100/2000 等；高 935/1200/1100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1150/970/1150/1070
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	115
备注：	该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置:拉臂机构.该车仅运输封闭式专用货箱.侧面防护材料:Q235A 碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后防护装置材料:Q235A 碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机/油耗值 L/100km 对应关系为:YCY24120-60/10.63,YCY24140-60/10.63.该车可选装直接供电方式的 ETC 车载装置.选装上装大臂结构样式,选装液压锁紧,固定锁紧,横向锁紧样式.选装不带后部液压支腿.整备质量对应的配件配备情况:润滑剂,燃油.车辆外形尺寸及整备质量不含箱体.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY24120-60 YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	2360 2360	88 103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	