亿多星牌 WWW5070GPSB6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	亿多星牌	公告批次	351
产品名称	亿多星牌 WWW5070GPSB6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	4.02
额定质量(kg)	3825	外形尺寸(mm)	长 5960/6110；宽 2030/2090；高 2400/2500
整备质量(kg)	3340	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/14	前悬/后悬(mm)	1130/1470/1130/1620
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	108
备注:	随底盘选装驾驶室.选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装 LED 箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置;罐体总容量 4.22 立方米,罐体有效容积 4.02 立方米,介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米;罐体尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100.侧防护采用 Q235,焊接加螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接加螺栓连接。后防护截面尺寸(mm):120×50,后防护离地高度 390mm。ABS 系统控制器型号为 CM4XL-4S/4M,ABS 系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.专用装置主要是水罐和喷洒装置,用于园林绿化喷洒作业。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1076VEJDA-51	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/2800/3600		
轮胎规格	7.00R16LT　14PR/7.50R16LT　12PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	3/6+6/3/3+3	前轮距(mm)	1550/1575/1585 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1485/1590/1605 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q28-130C60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
Q23-115C60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
Q25-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2493	112
Q25A-150C60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
Q25A-160C60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	116
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
YN25PLUS160B	安徽全柴动力股份有限公司	2499	114
YN25PLUS180	安徽全柴动力股份有限公司	2499	129
YN25PLUS10	安徽全柴动力股份有限公司	2499	111
	昆明云内动力股份有限公司		
	昆明云内动力股份有限公司		

	昆明云内动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中工车辆湖北省有限公司	**企业网址**	