光通牌 MX5380GXFGY200 型供液消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	光通牌	公告批次	351
产品名称	光通牌 MX5380GXFGY200 型供液消防车		
总质量(kg)	37900	罐体容积(m3)	6.55/6.75/6.85 等
额定质量(kg)	20150	外形尺寸(mm)	11500×2550×3430
整备质量(kg)	17600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/9	前悬/后悬(mm)	1475/2725
轴荷(kg)	6450/6700/12450/12300	最高车速(km/h)	85
备注:	泡沫液罐总容积:20.150 立方米,泡沫液罐Ⅰ容积:6.850 立方米,泡沫液Ⅰ罐尺寸:2085×2460×1400(mm)，泡沫液罐Ⅱ容积:6.750 立方米,泡沫液Ⅱ罐尺寸:2055×2460×1400(mm)，泡沫液罐III容积:6.550 立方米,泡沫液III罐尺寸:1995×2460×1400(mm)。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:80×120(mm),与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:425mm,EBS 生产企业为 KNORR,型号为 0 486 106。主要专用装置有供液泵。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D2676LF91	德国曼恩商用车辆股份公司	12419	370
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	明光浩淼安防科技股份公司	**企业网址**	