骏通牌JF5310GJB306CAB3型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	骏通牌	公告批次	401
产品名称	骏通牌JF5310GJB306CAB3型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.73
额定质量(kg)	16870	外形尺寸(mm)	长 10065/9915；宽 2550；高 3995
整备质量(kg)	14000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/18/18/19	前悬/后悬(mm)	1495/2370/1495/2220
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	罐体搅动容量为7.73立方米,罐体长度6050mm,罐体直径2230mm,罐体安装角度13.5°;侧防护材质:铝合金6061,后防护材质:TQ700MCD,连接方式:均为螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:120×50/500(mm).该车装有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.发动机型号/油耗(L/100km):WP8.350E61A/35.96.选装进料斗.该车可选装直接供电式ETC车载装置、铝合金轮罩、手动黄油泵.随底盘选装驾驶室外观.选装爬梯和集料槽外观.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1311P27K15L1T4BE6A81	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+2950+1350		
轮胎规格	11.00R20 16PR/12R22.5 16PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	4/4/5/10/10/10/3/3/4	前轮距(mm)	2020/2020/2050/2050/2072/2072
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1900/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP8.350E61A WP8.350E62 L9NS6B340	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	7800 7800 8900	257 257 251
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南骏通车辆有限公司	**企业网址**	