专致牌 YZZ5260GRYDF6 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专致牌	公告批次	401
产品名称	专致牌 YZZ5260GRYDF6 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	26000	罐体容积(m3)	17.14
额定质量(kg)	13780/13715	外形尺寸(mm)	长 9590；宽 2550；高 3360/3400
整备质量(kg)	12090	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/14	前悬/后悬(mm)	1480/2160
轴荷(kg)	7000/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	该车适用于危险品运输.仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架.罐体总容量:18 立方米,有效容积:17.14 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 6700x2200x1500 ;FL 型车辆;准运介质最大密度 800kg/立方米.侧防护材料:Q235B 碳钢,连接方式:螺栓连接;后部防护材料:Q235B 碳钢,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):490;整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):9590/4600+1350/1480/2160.安装 EBS,EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,EBS 包含 ABS 功能.仅采用发动机 DDi75E300-60,最大净功率为 215kw,油耗值 37.3L/100km.装备限速装置,限速 80km/h.该车型安装直接供电的 ETC 车载装置.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装罐体顶部无外走道台.选装顶部走道平台、爬梯样式;随底盘选装储气筒、油箱、电瓶、尿素罐、后处理器外观位置及样式;选装前爬梯位置样式;选装不带前爬梯样式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1260D	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4600+1350/5350+1350/4600+1400		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/2/-/9/-	前轮距(mm)	2030/1905/1928
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E300-60 DDi75E340-60	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	7500 7500	220 250

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	湖北一专汽车股份有限公司	**企业网址**	