骏通牌JF5311JSQDF14型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	骏通牌	公告批次	387
产品名称	骏通牌JF5311JSQDF14型随车起重运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9370/9305/10370 等	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2550；高 3950/3900/3850 等
整备质量(kg)	21500/20500	货厢尺寸(mm)	长 8200/8000/7800；宽 2450；高 600/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/19	前悬/后悬(mm)	1500/2750
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;可选装车载ETC装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D6.7NS6B320/35.0,D6.7NS6B290/35.0,YCS06270-60/34.9,YCK08350-60/35.2,YCK08330-60/35.2,YCK08300-60/35.2,L9NS6B340/35.1,L9NS6B360/35.1,L9NS6B400/35.1;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护所用材料:Q235,连接方式:焊接+螺栓连接;后防护所用材料:TQ700MCD;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):60×120;后防护离地高度(mm):450;起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)对应关系为:直臂式JSQ350/14000/6200/20500,JSQ400/12000/6900/21500.选装货箱和起重机吊臂外观,选装操纵位置.随底盘选装驾驶室前面罩,选装后部支腿.选装臂头外观,选装轮罩.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1317GP6DJ1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2050+4250+1350/2050+4500+1350/2150+4250+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/9/10/3/3/4/9/9/9 等	前轮距(mm)	1965/1965/1995/1995/2020/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
DDi11E430-60		10800	324
L9NS6B360	东风商用车有限公司	8900	265
L9NS6B400	东风康明斯发动机有限公司	8900	294
L9NS6B340		8900	251
YCK08300-60	东风康明斯发动机有限公司	7698	221
YCK08330-60		7698	243
YCS06270-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	199
D6.7NS6B320	广西玉柴机器股份有限公司	6700	231
YCK08350-60		7698	257
YCS06290-61	广西玉柴机器股份有限公司	6442	213

D7.0NS6B350 WP8.350E62 YCS07350-66	广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	7000 7800 6890	257 257 255
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南骏通车辆有限公司	**企业网址**	