陕汽牌 YTQ5041XXYKJ336 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽牌	公告批次	374
产品名称	陕汽牌 YTQ5041XXYKJ336 型厢式运输车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1555/1490	外形尺寸(mm)	长 5990/5465；宽 1900/1980/2000 等；高 2660/2745/2790 等
整备质量(kg)	2805	货厢尺寸(mm)	长 4180/3850/4100 等；宽 1810/1900/2000 等；高 1700/1800/1900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1130/1560/1130/1535
轴荷(kg)	1840/2650	最高车速(km/h)	95
备注：	ABS 系统生产厂家及型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM4XL-4S/4M).车厢顶部封闭,不可开启.侧防护材料铝合金 6005-T5,后防护材料铝合金 6061-T6;左右侧及后防护均采用螺栓连接;后部防护断面尺寸(mm):100×50,后防护离地高度(mm):400,425,440,480.可选装排半驾驶室.可不选导流罩.选装装多种形式的货箱,选装货箱单侧或者两侧不/单/双/三/四开门,选装不同样式(瓦楞/平板)和不同材质(铝合金/钢/钢铝/不锈钢/彩钢板/复合板/蜂窝板等)的货厢,选装不同地板:花纹/瓦楞/竹胶/复合木板.选装不同风格的货箱侧开门样式.选装不同材质及风格的轮辋,可取消前雾灯.选装不同风格的后视镜安装支架,选装不同外观的后视镜.可随底盘选装不同材质的内置储气筒,随底盘选装不同安装位置的启动蓄电池,选装取消前下视镜.可选装无备胎.可选装不同外观风格的驾驶室前围及格栅,选装不同外观风格的轮眉.外形尺寸宽不大于 2100mm 时,可选装取消前、后示廓灯.可选装不同风格的导流罩,选装不同材质及安装位置的燃油箱.选装前下视镜支架外观,选装驾驶室侧面装饰.选装不同外观的后部组合灯具.选装 LOGO 标识外观颜色,选装尿素箱/蓄电池箱布置风格,选装驾驶室前围、侧围装饰图案,选装挡泥板装饰图案,选装灯具外观,选装导流罩装饰图案.选装后部标牌外观.选装前围标识外观颜色.可选装钢质后防护装置,材料:Q345A.连接方式:螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50.可选装钢质侧防护装置,材料:Q235A,左右两侧侧防护均采用螺栓连接.发动机最大净功率为:D25TCIF1(105KW),D20TCIF12(85KW).发动机/油耗(L/100km)关系:D25TCIF1/11.4,D20TCIF12/11.4.该车型可选装车载 ETC 装置.货厢重量(Kg):530,侧板材质/厚度(mm):铝合金/1.0,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;货厢重量(Kg):550,侧板材质/厚度(mm):420LA/0.7,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;货厢重量(Kg):540,侧板材质/厚度(mm):蜂窝板/20,底板材质/厚度(mm):复合木板/12;货厢重量(Kg):650,侧板材质/厚度(mm):420LA/0.7,底板材质/厚度(mm):380LA/1.0;货厢重量(Kg):600(2800 轴距),645(3300 轴距排半),690(3300 轴距单排),侧板材质/厚度(mm):420LA/0.7,底板材质/厚度(mm):Q235/2.0,整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具、停车楔.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—

轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1 D20TCIF12	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2499 1999	110 90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	潍柴新能源商用车有限公司	**企业网址**	