程力牌 CL5320GFWB6 型腐蚀性物品罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	394
产品名称	程力牌 CL5320GFWB6 型腐蚀性物品罐式运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	17.14
额定质量(kg)	18300	外形尺寸(mm)	长 11590；宽 2500；高 3600/3765
整备质量(kg)	13570	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/12	前悬/后悬(mm)	1460/2280
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	EBS 型号/生产企业:0 486 106 XXX/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,VIE EBS/ESC-II/浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为; X11NS6B360(33.60),防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面防护采用焊接,后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):140×60,后部防护离地高度(mm):490;准运介质的最大密度:1067.5 千克/立方米.罐体总容量:18 立方米.罐体有效容积:17.14 立方米.罐体外形尺寸(长×直径(mm):8600×Φ1750;危险货物运输车辆类型:AT 型;其他说明:该车适用于危险品运输。仅采用底盘子午线轮胎的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架,随底盘选装驾驶室.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11590/2100+4400+1350/1460/2280,该车型选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1329Y6GRL-09	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+4400+1350/2100+4400+1400/2000+4500+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/-/3/3/-	前轮距(mm)	2080/2080/2025/2025/2035/2035 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1865/1865/1880/1880/1895/1895
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
X11NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	10500	265
A8.5NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	8500	264
A8.5NS6B400	北京福田康明斯发动机有限公司	8500	294
A7NS6B350	北京福田康明斯发动机有限公司	7000	257

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	