鸿星达牌 SJR5042XYK1S-6A 型翼开启厢式车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	397
产品名称	鸿星达牌 SJR5042XYK1S-6A 型翼开启厢式车		
总质量(kg)	4450	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1395/1495	外形尺寸(mm)	长 5990/5530；宽 2035/1985/1935；高 2990/2790/2690 等
整备质量(kg)	2730/2630	货厢尺寸(mm)	长 3150/2700；宽 1850；高 2000/1800/1700 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/17/18/16	前悬/后悬(mm)	1115/1415/1115/1515
轴荷(kg)	1800/2650	最高车速(km/h)	115
备注：	ABS 型号:CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装后视镜外观,选装导流罩样式,选装新风格后轮罩,选装新风格号牌坂,选装新格栅及新款灯具,选装侧门标识.选装直接供电 ETC 车载装置,发动机 H20-120E60 对应的油耗值为 9.98L/100km;侧后防护情况:侧防护装置材料材质为 Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料材质为 Q235,连接方式为螺栓连接加焊接,后部防护装置的断面尺寸为 100×50mm,离地高度为 440mm,选装货箱风格,选装车厢样式,选装车厢无探头,选装探头样式.选装探头宣传喇叭,选装探头加装侧窗.选装左侧整体开启,右侧双侧门货箱样式;选装折叠开启样式；选装单面开启,双面开启或者三面开启,选装后灯包围,选装后部双开门,选装侧面雨棚.选装号牌坂及后部灯架样式,选装侧面侧门单侧开启.选装侧开门样式;选装包围样式;该车型配备备胎、随车工具,不配备灭火器、标准工具箱.货箱重量为 485/585kg,底板材质为 Q235,厚度为 1.8mm;边板材质为聚苯乙烯+Q235 时,厚度为 40mm,边板材质为 Q235 时,厚度为 1.0mm.其他尺寸货箱重量不超 3%.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
H20-120E60 H20-130E60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2000 2000	90 93

整车详细介绍		
底盘说明	底盘配置：	
改装说明	改装配置：	

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	