程力牌 CL5063JGK6DS 型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	397
产品名称	程力牌 CL5063JGK6DS 型高空作业车		
总质量(kg)	5600	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 6980；宽 2090；高 3180/3150/3100
整备质量(kg)	5210/5275	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3+3/2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/10	前悬/后悬(mm)	1090/2180
轴荷(kg)	1990/3610	最高车速(km/h)	100
备注:	该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂;后伸:350mm;侧面防护材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度:390mm;液刹 ABS 系统型号/生产厂家:3550A500/浙江亚太机电股份有限公司,APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,气刹 ABS 系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装直接供电式 ETC 车载装置;随底盘选装底盘附件,选作业臂样式,选装作业斗样式,选装转台专用装置操纵室样式,选装后部外观样式,选装上装外观样式及上操作样式,卷扬及传感器样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	JXW1060CSJ2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江西五十铃牌	生产企业	江西五十铃汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	2/2+1/3/5+6/7/5+6 等	前轮距(mm)	1565
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1508
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4JJ1GJ	江西五十铃发动机有限公司	2999	125
JE493ZLQ6G	江西五十铃发动机有限公司	2771	85
JE493ZLQ6K	江西五十铃发动机有限公司	2499	93
4JD1	江西五十铃发动机有限公司	2498	113
4JD1A	江西五十铃发动机有限公司	2498	105

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	