骏华兴牌 LJH9405CCYE 型仓栅式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	骏华兴牌	公告批次	377
产品名称	骏华兴牌 LJH9405CCYE 型仓栅式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	34400/34700/34900	外形尺寸(mm)	长 9500/9000/8500；宽 2550/2500/2450 等；高 4000/3950/3900 等
整备质量(kg)	5600/5300/5100	货厢尺寸(mm)	长 9350/8850/8350；宽 2480/2450/2420 等；高 600/550/500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/19/-/20/-/25 等	前悬/后悬(mm)	-/1180/-/980/-/880 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该车采用空气悬架,车辆对应车厢底板至仓栅顶部的高度为 2700mm,2600mm,2400mm,2200mm,2000mm,1800mm 后部选装花栏式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式,后门厢板可为竖瓦楞,方管十字花后门,可选装两层仓栅,三层仓栅,选装长锁杠或短锁杠对开门仓栅结构,选装内置锁具,选装侧面厢板样式,整车货厢栏板选装竖瓦楞,方管十字花样式,立柱可选内插,外插样式,选装大梁异形孔结构,选装前档板样式,选装后部结构,栏板选装瓦楞板,选装前挡板带篷布框样式,选装圆形立柱样式;选装侧面样式,选装合页样式,选装包角样式,选装篷布杆样式,选装前部样式;一,ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 型号:CM2XL-4S/2M,二,防护材料均采用 Q235B,侧面装置选装铝合金材质,与车辆连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):140X55,连接方式为焊接,离地高度为 450mm		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	山东骏华车辆有限公司	**企业网址**	