龙环牌 FLM5186TDYDF6LH 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	龙环牌	公告批次	403
产品名称	龙环牌 FLM5186TDYDF6LH 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7355/9605	外形尺寸(mm)	长 9630/8490；宽 2500；高 3600/3580
整备质量(kg)	10450/8200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	11/13/11/15	前悬/后悬(mm)	1430/2700/1430/2060
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	(1)该车型有两种配置:配置 A(A 型雾炮)、配置 B(B 型雾炮)。各配置整备质量(kg)/载质量(kg)/长度(mm)/高度(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/离去角(°)对应关系如下:配置 A:10450/7355/9630/3600/2700/500/13;配置 B:8200/9605/8490/3580/2060/ 0 /15;(2)可选装:开花式高压喷枪和后喷嘴、消声器位置,该选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计;(3)侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235A;连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230;后部防护装置的离地高度 460mm,随底盘选装限速装置,限速 89km/h;随底盘选装前雾灯、扰流罩、卧铺玻璃侧窗、驾驶室顶部中间 3 个装饰灯为选装件;ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;(4)该车配置有喷雾系统等专用装置,主要用于改善空气质量,降低空气中的灰尘,雾霾等现象。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
D4.0NS6B195	东风商用车有限公司	4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191

B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 4750 4750 4500	180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	