博利牌 BLT5180GPSZ6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	博利牌	公告批次	408
产品名称	博利牌 BLT5180GPSZ6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.96
额定质量(kg)	10480/10415	外形尺寸(mm)	8700×2530×3220
整备质量(kg)	7390	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/12	前悬/后悬(mm)	1550/2450
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	1.专用装置:罐体和喷洒系统,主要用于园林绿化,路面洒水作业;2、该车仅选用 4700mm 轴距,罐体总容量为 11.5 立方米,有效容积为 10.96 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4915X2350X1450.3.侧、后防护材料:Q235,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500;4、选装描述:选装雾炮装置,选装后平台样式,选装管道样式,选装方形软管箱,选装圆形软管箱,选装不带软管箱,选装上弧形喷雾,选装上绿化浇灌系统,选装下喷雾装置,选装顶部双罐口,选装无高位花洒,选装单边高位花洒,选装对冲样式及安装位置,选装前置鸭掌嘴,选装 S 型水炮,选装冲洗卷盘,选装高压清洗系统,选装打药系统,选装左右两侧尾部加装进水口,选装出水口安装样式,选装爬梯样式,选装工具箱样式及后尾部安装位置,选装圆形挡泥罩,选装气控阀开关样式(安装位置可变化),选装电压卷盘总成;随底盘选装前面罩、侧翼子板、踏步配色、车辆前部 LOGO 及饰件可选装金色、后视镜及四方位影像系统;5、ABS 型号:446 004 6300;ABS 生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;6、装有限速装置,限速 89km/h;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1187K511JF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济宁商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5100 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	-/-/2/-/2/4 等	前轮距(mm)	1956/2022/2058 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1830/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.25-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	190
MC07.27-61		6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
WP4.6NQ240E62	中国重型汽车集团有限公司	4580	177
MC05H.28-61		4910	206
MC05H.26-61	潍柴动力股份有限公司	4910	191
MC05H.24-61		4910	176
WP5NQ245E62	中国重型汽车集团有限公司	4580	177
WP5H300E62	中国重型汽车集团有限公司	4950	221
WP5H280E62		4950	206
WP7S270E62	中国重型汽车集团有限公司	6750	199
WP7S300E62		6750	220

WP7H245E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	6800	180
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北博利特种汽车装备股份有限公司	**企业网址**	