程力威牌 CLW5181XRYC6 型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	401
产品名称	程力威牌 CLW5181XRYC6 型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9990/10375	外形尺寸(mm)	长 9990/9540/9180 等；宽 2550；高 3420/3660
整备质量(kg)	7815/7430	货厢尺寸(mm)	长 7650/7450/7200 等；宽 2460/2420；高 2600/2400/2200
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/11/18/12/18/14 等	前悬/后悬(mm)	1400/2790/1400/2340/1400/2480 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	79
备注：	该车适用于运输危险品为危险品运输车。厢体顶部封闭,不可开启。仅采用子午线轮胎的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速 79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。侧防护和后防护装置材料材质为 Q235A 碳钢,侧防护与箱体底板和副梁焊接连接,后防护装置与车架螺栓连接。后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度为 330mm。选装液压尾板后防护装置为三段式结构,后防护装置与车架焊接连接。后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度为 500mm。该车用于运输独立容器包装的介质,类项号:3。发动机 CA6DH1-24E61/CA4DK1-22E61/CA4DK2-24E65/CA6DH1-26E61/CA6DH1-26E65 分别对应的油耗值为 23.90/22.096/22.38/23.90/23.90(L/100km)。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9990/5800/2790,9540/5800/2340,9180/5300/2480,9000/5300/2300,8500/4700/2400。该车转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴为采用空气悬架.该车可选装 ETC 车载装置。EBS 型号:EBS3;EBS 系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装号牌板位置,选装尾部标志板安装位置。选装液压尾板收起状态的水平长度为 280mm,尾板质量为 350kg。随底盘选装驾驶室,随底盘选装高顶驾驶室,选装门把手及翼子板风格。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5180GYYP62K1L5E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5300/5800 等		
轮胎规格	11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/7/-/4/- 等	前轮距(mm)	1950/1972
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1850/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-24E61		5700	179
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179
CA4DK2-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	165

CA6DH1-26E61 CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	5700 5700	194 194
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	