金牛强劲牌 GCV9340TJZE 型集装箱运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金牛强劲牌	公告批次	360
产品名称	金牛强劲牌 GCV9340TJZE 型集装箱运输半挂车		
总质量(kg)	34450	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	30480/30650/30840	外形尺寸(mm)	长 13950；宽 2550/2500/2480；高 1480/1500/1510 等
整备质量(kg)	3970/3800/3610	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16450
接近角/离去角(°)	-/15	前悬/后悬(mm)	-/2440
轴荷(kg)	-/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该车用于运输一个 45 英尺 1EE 集装箱,牵引销处车架高度为:200mm,牵引销处车架高度选装为 210mm,190mm,180mm,160mm,140mm;选装带导向块或不带导向块样式;选装前部结构;选装大梁异形孔结构;选装轮胎护瓦样式,选装后部样式,选装号牌板样式;选装尾部标志板的安装位置;选装后组合灯/雾灯为方形结构;一;ABS:型号:QYABS4S/2M-4S/4M;生产厂家:陕西和庆机电技术有限责任公司;二,防护:侧、后防护材料均采用 Q235B,侧防护装置与车辆采用螺栓连接,后防护装置与车辆采用焊接连接,后防护装置的断面尺寸为 140mm×50mm,离地高度为 480mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东大宇汽车科技股份有限公司	**企业网址**	