东风牌 EQ5186XYKL6D21 型翼开启厢式车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	397
产品名称	东风牌 EQ5186XYKL6D21 型翼开启厢式车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10710/10645/10305 等	外形尺寸(mm)	长 9000；宽 2550/2500；高 3850/3900/3950 等
整备质量(kg)	7160/7500/7875	货厢尺寸(mm)	长 6750；宽 2400/2450；高 2400/2500/2600 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1410/2340
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	88
备注：	1.侧/后防护装置所用材料材质为 Q235,连接方式为螺栓连接、焊接、焊接+螺栓连接,断面尺寸(高×宽)为 120×60(mm),离地高度:500mm,480mm,460mm,440mm;2.该车已装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.ABS 型号及生产厂家为:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4.随底盘选装同系列驾驶室、导流罩;选装货厢及开门形式;选装油箱、尿素罐、电瓶框布置位置.选装升降尾板,尾板收起时水平长度 295mm,尾板质量 550kg,仅选装尾板时选用断面尺寸为 Φ121、后防护材质:Q235、连接方式:焊接、离地高度 500,480,460,440,470mm 和断面尺寸(高×宽)为 120×60(mm)、后防护材质:Q235、连接方式:螺栓连接加焊接、离地高度 500,480,460,440,470mm 的两种后防护装置;该车型可选装 ETC 车载装置,选装前轮盘式制动器;5.发动机 WP4.6NQ220E61A 对应的油耗申报值为 25.5L/100km,发动机 YCS06270-60 对应的油耗申报值为 25.5L/100km,发动机 YCK05240-60 对应的油耗申报值为 25.5L/100km. 6.可采用上装委托加装方式生产.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1186GL6DJ2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5250		
轮胎规格	11.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/10+8/3/4+3	前轮距(mm)	1910/1930/1960
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1820/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.6NQ220E61A YCS06270-60 YCK05240-60	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4580 6234 5132	162 199 176

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风汽车集团有限公司	**企业网址**	