岱阳牌 TAG5322GYYF 型铝合金运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	岱阳牌	公告批次	360
产品名称	岱阳牌 TAG5322GYYF 型铝合金运油车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	25.3
额定质量(kg)	21040	外形尺寸(mm)	11775×2500×3330
整备质量(kg)	10830	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/11	前悬/后悬(mm)	1530/2395
轴荷(kg)	7000/7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容积:26.6 立方米,罐体有效容积:25.3 立方米。罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):8630×2300×1670。危险货物运输车辆的车辆类型:FL。准运介质最大密度为 830 千克/立方米。车辆侧面防护装置材质:铝合金型材,后部和后下部防护装置的材质:钢板 Q235;侧面防护装置的连接方式:螺栓连接;后下部防护装置:螺栓连接。后下防护断面尺寸(宽×高)120×50(mm),离地高度为 490mm。选装挡泥板样式。选装后部灭火器位置,随底盘选装备胎架位置及后尾灯架样式。仅选用 2100+4250+1500(mm)轴距。前轮采用盘式制动,排气管前置,仅选用底盘子午线轮胎。安装限速装置,限速 80Km/h。转向轮安装爆胎应急装置。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,EBS 系统控制器生产企业/型号为:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/0 486 106 XXX;浙江万安科技股份有限公司/VIE EBS/ESC-II。第三桥为随动桥,不可提升,该车型可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5323GYYY6GRL-03	底盘名称	运油车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	10
轴距(mm)	2100+4400+1350/2100+4250+1500		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/8+-/-/2/2/2+-/-	前轮距(mm)	2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1920/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东泰开汽车制造有限公司	**企业网址**	