永强牌 YQ5180GJYCTE 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	永强牌	公告批次	397
产品名称	永强牌 YQ5180GJYCTE 型加油车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.7
额定质量(kg)	10000/10065	外形尺寸(mm)	长 8446/8416；宽 2500；高 3200
整备质量(kg)	7805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12	前悬/后悬(mm)	1430/2316/1400/2316
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容量:12 立方米,有效容积:11.7 立方米;罐体外形尺寸:长 3970 毫米,长轴 2344 毫米,短轴 1684 毫米;危险货物运输车辆类型:FL 型车辆;装运介质最大密度为 850 千克/立方米;侧面防护装置材质:铝合金,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材质:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸 120×80 毫米,离地高度 450 毫米;仅选用排气管前置的底盘,前轮采用盘式制动器;采用限速装置,限速 80 千米/小时;仅选装子午线轮胎,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.加油装置型号/生产企业:THD2212BV/托肯恒山科技(广州)有限公司,选装加油装置型号/生产企业:CS20D1110F/正星科技股份有限公司,SK20QF111A(Ⅰ)/郑州三盈联合能源设备有限公司,SK20QF111A/郑州三盈联合能源设备有限公司,仅采用轴距(mm):4700.该车后轴采用空气悬架.转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.该车可选装 ETC 车载装置.随底盘选装不同款式的驾驶室及前悬尺寸.随底盘选装进气道和空滤器位置,选装尾部告示牌,选装翼板样式,选装圆形软管箱,尾灯安装方式,中部和后部箱体及样式,灭火器样式及位置,后面板及其支架样式,号牌板样式,尾部标志板位置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX9	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5000/5800 等		
轮胎规格	275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/-	前轮距(mm)	1910/1840/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1840/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
DDi50E220-60	东风商用车有限公司	5000	162
DDi47E240-60	东风商用车有限公司	4750	177
DDi47E260-60	东风商用车有限公司	4750	191
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	滁州永强汽车制造有限公司	**企业网址**	