诸专牌 GLB5160GQXE6-P2 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	诸专牌	公告批次	397
产品名称	诸专牌 GLB5160GQXE6-P2 型清洗车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	9.3
额定质量(kg)	9390/9325	外形尺寸(mm)	长 7330/7550/7750 等；宽 2490；高 2810
整备质量(kg)	6480	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1270/2110
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	105/90
备注:	1.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装限速装置,限速 90km/h;3:选装前鸭嘴(前伸 220mm),选装前对冲(前伸 420mm),选装前自动水炮(前伸 600mm),选装后喷雾装置,选装后指示灯.选装后置卷盘,选装不带工具箱(左右),选装罐体顶端扶手状态,选装后部造型,选装前自动水炮,选装后对冲装置,选装不带花洒,选装花洒造型;4:侧后防护情况:侧后防护材料为 Q235B,均采用螺栓连接,后防护截面尺寸:150mm*50mm,离地高度 400mm;5:该车装有水罐,水路系统,清洗工作装置,作业平台,控制系统,用于清洗作业;6:罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2400×1435×4200.罐体有效容积 9.3 立方米,介质名称:水,介质密度:1000 千克/立方米.7.可选装直接供电的 ETC 装置.随底盘扩展新前围.随底盘选装轮胎样式,随底盘选装驾驶室样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1166VJPFK-AD1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4800/5150/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/11R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/10/- 等	前轮距(mm)	1955/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1840/1860 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCK05240-60		5132	176
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
F4.5NS6B220		4500	162
D47TCIF1	广西玉柴机器股份有限公司	4714	169
X6.2NS6B260		6200	191
YCS06270-60	北京福田康明斯发动机有限公司	6234	199
D40TCIF1		4052	135
F4.5NS6B240	昆明云内动力股份有限公司	4500	176
YCS04220-61A		4295	162
YCY30170-61	北京福田康明斯发动机有限公司	2970	125
YCY30180-66		2970	132
H33A-210E60	广西玉柴机器股份有限公司	3300	154

Q30A-182E60	北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2980	132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东格路宝环境设备有限公司	**企业网址**	