润知星牌 SCS5183GPSZZJF1 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	387
产品名称	润知星牌 SCS5183GPSZZJF1 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11
额定质量(kg)	10570/10505	外形尺寸(mm)	长 8000/8350；宽 2550；高 3080/3200
整备质量(kg)	7300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/14/17/12	前悬/后悬(mm)	1550/1950/1550/2300
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/102
备注:	该车主要用于城乡园林绿化洒水,喷药等;主要装置为水罐及泵.随底盘选装驾驶室.罐体有效容积:11 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) 4600×2350×1560.整车长/前悬/后悬/轴距(mm)对应系:8000/1550/1950/4500,8350/1550/2300/4500.侧、后防护材料为 Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm.ABS 型号:446 004 6300;ABS 生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.选装限速装置,限速(km/h):89,选装前面罩,翼子板,踏步,车辆前部 L0G0 及饰件样式,四方位影像系统样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1187K511JF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济宁商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5100 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	-/-/2/-/2/4 等	前轮距(mm)	1956/2022/2058 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1830/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.25-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	190
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
WP4.6NQ240E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
MC05H.28-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	206
MC05H.26-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	191
MC05H.24-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	176
WP5NQ245E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
WP5H300E62	潍柴动力股份有限公司	4950	221
WP5H280E62	潍柴动力股份有限公司	4950	206
WP7S270E62	潍柴动力股份有限公司	6750	199
WP7S300E62	潍柴动力股份有限公司	6750	220
WP7H245E62	潍柴动力股份有限公司	6800	180

	潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	