安稳号牌 TYM5049XJHV348C6 型救护车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	安稳号牌	公告批次	388
产品名称	安稳号牌 TYM5049XJHV348C6 型救护车		
总质量(kg)	3700	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5780/5820/5980；宽 1974；高 2360/2420/2460 等
整备质量(kg)	2460/2650/2820	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	5-9	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/24/19/24	前悬/后悬(mm)	933/1097/973/1097/973/1257
轴荷(kg)	1730/1970	最高车速(km/h)	145
备注：	车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯,标志灯及警报器等专用装置,用于患者急救和运输;随原车选装:机械踏板或电动踏板,前大灯,该车侧后防护为裙边结构,后防护离地高度为 350mm.选装前脸造型(车长 5820mm),对应的前后悬:973/1097,选装尾部踏板(车长 5980),对应的前后悬:973/1257.选装号牌板支架;选装侧推拉窗,选装车身侧面及尾部可同时或部分选装爆闪警示灯或照明灯,选装车顶爆闪警示灯或照明灯、摄像头;选装顶部标志灯结构:当车长 5780mm 及车高 2360mm 时,VIN 为 LJXBMDJB;当车长 5780mm 及车高 2590mm 时,VIN 为 LJXBHDJB;当车长 5820mm 及车高 2360mm 时,VIN 为 LJXBMDJD;当车长 5820mm 及车高 2590mm 时,VIN 为 LJXBHDJD)。中顶:选装凸台警灯 2360mm,选装换气扇高 2420mm,选装超薄警灯 2460mm,选装标准警灯高 2510;高顶:选装凸台警灯或异性警灯高 2590mm,选装换气扇高 2620mm,选装超薄警灯 2670,选装标准警灯高 2740;ABS 系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或 CC11 2C405 A*或 EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率为 101kw.该车型可选装 ETC 车载装置.左侧满柜安装医疗器械时整备质量 2820kg,其他状态时整备质量为 2650kg,简配型整备质量 2460kg。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DURATORQ4D226H	江铃汽车股份有限公司	2198	103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖南天宇汽车制造有限公司	**企业网址**	