# 通途牌 CTT5130XWTGD5 型舞台车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 通途牌 | 公告批次 | 352 |
| 产品名称 | 通途牌 CTT5130XWTGD5 型舞台车 | | |
| 总质量(kg) | 12900 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1905 | 外形尺寸(mm) | 8850×2475×3720 |
| 整备质量(kg) | 10800 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 17/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2420 |
| 轴荷(kg) | 4500/8400 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 1.车厢顶部封闭,车辆主要装备可升降的 LED 显示屏、折叠式舞台底板、护栏和功放系统,作业时侧 LED 显示屏上升和舞台底板打开,形成舞台,主要用于巡演或宣讲时作为临时舞台;2.侧、后防护采用裙板结构代替,材质均为 Q235A,后部裙板离地高为 490mm;3.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4.仅选用底盘 5000mm 轴距,随底盘选装外观;5.该车型可选装 ETC 车载装置。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | DFH1160EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3800/3950/4200 等 | | |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6/8/10+8/8/9+6 等 | 前轮距(mm) | 1876/1896/1920 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820/1860/1800 等 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
| D4.0NS6B185 | | 4000 | 136 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
| DDi50E220-60 | | 5000 | 162 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.5NS6B190 | 东风商用车有限公司 | 4500 | 140 |
| B6.2NS6B210 | | 6200 | 154 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| DDi47E210-60 | | 4750 | 154 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
| B6.2NS6B260 | | 6200 | 191 |
| DDi47E260-60 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4750 | 191 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177 |
| | 东风康明斯发动机有限公司 | | |
| | 东风康明斯发动机有限公司 | | |
| | 东风康明斯发动机有限公司 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 东风商用车有限公司<br>东风商用车有限公司 | | |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 成都雅骏汽车制造有限公司 | **企业网址** | |