雪莲冷链牌JSC5040XLCXG26型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	雪莲冷链牌	公告批次	394
产品名称	雪莲冷链牌JSC5040XLCXG26型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1155/1090	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2120/2160/2210 等；高 2750/2800/2900 等
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 3685/4085；宽 1960/2000/2050 等；高 1610/1660/1760 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15/23/15	前悬/后悬(mm)	1090/1545
轴荷(kg)	1840/2655	最高车速(km/h)	100
备注:	车厢顶部封闭,不可开启.发动机型号4JJ1GJ,JE493ZLQ6G,JE493ZLQ6K,4JD25Q6H,对应的最大净功率为122KW,83KW,91KW,107KW,对应的油耗申报值为11.1L/100km,10.7L/100km,11.02L/100km,10.34L/100km.液刹ABS系统型号/生产厂家:3550A500/浙江亚太机电股份有限公司,APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,气刹ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装排半驾驶室,选装轮辋,选装导流罩,选装前雾灯,选装前部标识,选装空滤器,选装铝合金/碳钢储气筒,选装不锈钢燃油箱,选装燃油箱风格,选装空滤器,选装驾驶室侧面标识,选装短杆外后视镜,选装长杆外后视镜,选装不带前雾灯,选装不带内后视镜,选装不带车轮装饰罩,选装储气筒内置,选装铝合金轮辋,选装前下视镜.选装侧防护装置,选装护轮板.厢体两侧选装不同形式的侧开门及不同形式的门锁拉杆.选装厢体两侧无侧开门的结构的厢体.选装后门样式.车厢内可选装不同型式导轨肉挂,风槽或蓄冷条,车厢内底部可选装多种地台.选装其他相似功率的制冷机组,当选装相似功率的制冷机组时的外置冷凝器的外观形状可不相同.选装液压尾板及尾板样式,液压尾板收起状态的水平长度为280mm ,尾板质量为350kg.侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;带液压尾板时后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×55mm,直径110mm圆管,离地高度:405mm,350mm.不带液压尾板时后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×55mm,离地高度:460mm.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.整备质量不包含备胎及灭火器、随车工具、三角垫木等.货厢重量900kg,956kg.货厢材质保温板/玻璃钢/不锈钢/铝板/热塑性板/铝型材等,板厚80mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JE493ZLQ6G 4JJ1GJ JE493ZLQ6K 4JD25Q6H	江西五十铃发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司	2771 2999 2499 2478	85 125 93 112
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西省金沙汽车股份有限公司	**企业网址**	