陆平机器牌 LPC5322GYYB6 型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陆平机器牌	公告批次	403
产品名称	陆平机器牌 LPC5322GYYB6 型运油车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	21.83
额定质量(kg)	18120	外形尺寸(mm)	长 11680；宽 2550；高 3350/3480/3770 等
整备质量(kg)	13750	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/12	前悬/后悬(mm)	1460/2370
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注：	罐体尺寸:罐长 8.65 米,长轴 2.34 米,短轴 1.37 米,总容量 22.9 立方米,有效容积 21.83 立方米.侧后防护材质均为 Q235,均螺栓连接.后防护截面尺寸为 120x60(高 x 宽)毫米,下平面距地高为 480 毫米.装配限速装置,限速 80km/h;转向轮随底盘安装爆胎应急防护装置.排气管前置,采用前盘制动器,后轴为空气悬架结构,采用底盘子午线轮胎.EBS 型号:0 486 106 XXX,EBS 生产企业:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.危险货物运输车辆的车辆类型 FL.准运介质密度最大值 830 千克/立方米.发动机与油耗值(L/100km)对应关系:X11NS6B360(33.60),A8.5NS6B360(35.81).可选装 ETC 车载装置.随底盘选装平顶驾驶室、随底盘选装驾驶室样式.选装:左右两侧后部箱子样式规格及安装状态、罐顶防护栏样式、软管筒端盖样式、罐顶通气阀、防溢流控制箱、灭火器筒样式及安装位置、车辆左右两侧中部不同规格的长箱子.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1329Y6GRL-09	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+4400+1350/2100+4400+1400/2000+4500+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/-/3/3/-	前轮距(mm)	2080/2080/2025/2025/2035/2035 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1865/1865/1880/1880/1895/1895
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
X11NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	10500	265
A8.5NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	8500	264
A8.5NS6B400	北京福田康明斯发动机有限公司	8500	294
A7NS6B350	北京福田康明斯发动机有限公司	7000	257

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	铁岭陆平专用汽车有限责任公司	**企业网址**	