神狐牌 HLQ5180GRYEQ6 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	神狐牌	公告批次	362
产品名称	神狐牌 HLQ5180GRYEQ6 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	12.5
额定质量(kg)	10005/10070	外形尺寸(mm)	长 7700；宽 2500；高 3250/3100
整备质量(kg)	7800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/15	前悬/后悬(mm)	1475/2275/1515/2235
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	随底盘选装驾驶室。该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型，准运介质最大密度 800 千克/立方米,罐体总容量 13.1 立方米,罐体有效容积 12.5 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5000×2350×1550,4800×2280×1480。侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 60mm,下边缘离地高度 480mm。仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,前盘制动器的底盘;EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.装备限速装置,限速 80km/h；发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:YCS06220-60/25.8,YCS04180-68/26.7,YCS04200-68/26.7．安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,采用 3950mm 轴距底盘。该车后轴采用空气悬架。该车可选装 ETC 车载装置。转向轮安装爆胎应急防护装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1188GSZ6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/-/3/-	前轮距(mm)	1910/1955/1850
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1820/1840 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06220-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	162
YCS04180-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	132
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS04220-61A	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCS04200-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	147
YCS04220-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173
YCS07L245-66	广西玉柴机器股份有限公司	6442	180
YCS07L270-66	广西玉柴机器股份有限公司	6442	199

	广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北合力特种车制造有限公司	**企业网址**	