延龙牌 LZL5180TXS 型洗扫车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	延龙牌	公告批次	360
产品名称	延龙牌 LZL5180TXS 型洗扫车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5395	外形尺寸(mm)	长 8895；宽 2470/2490；高 3045/3110
整备质量(kg)	12410	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/13	前悬/后悬(mm)	1445/2150
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90
备注:	该车选用底盘 5300mm 轴距;该车装有箱体和清扫装置,对路面进行清扫作业;侧面防护装置材料 Q235,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为 Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 245×80 mm,离地高度为 400mm;随底盘选装灯罩,选装遮阳罩饰板,选导风板,选装 L3 新面罩,选装 L3 套色翼子板,选装 M3 新面罩,选装卧铺侧窗,选无遮阳罩,选装导流罩,选翼子板,选保险杠,选前面板亮条,选 A 柱贴膜,选绿玻璃,选装后处理器后置,选装竖直下拉手柄,可选 ETC 车载装置。随底盘装有 ABS,ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装两个扫盘、选装平板车厢外观		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1186M3ACT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5100 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/10.00-20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/12+9/8/9+5/10/10+8 等	前轮距(mm)	1940/2046/1916
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
D6.7NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	6700	169
YCS04200-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS04200-61	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS06230-61	广西玉柴机器股份有限公司	6234	169
YCS06290-61	广西玉柴机器股份有限公司	6442	213
YCS04220-61A	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
B6.2NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	6200	169
B6.2NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6200	191
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173
D4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
D6.7NS6B290	广西玉柴机器股份有限公司	6700	213
YCS07L245-66	东风康明斯发动机有限公司	6442	180
YCS07L270-66	东风康明斯发动机有限公司	6442	199
	广西玉柴机器股份有限公司		

	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	柳州延龙汽车有限公司	**企业网址**	