中联牌 ZLJ5310JSQS 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中联牌	公告批次	403
产品名称	中联牌 ZLJ5310JSQS 型随车起重运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10010/9945/10010 等	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2550；高 3900/3930
整备质量(kg)	20860/22220	货厢尺寸(mm)	8200×2450×600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11	前悬/后悬(mm)	1525/2400
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.ABS 系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M));2.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装 ETC 车载装置;3.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP8.350E61,WP8.350E62 对应的油耗申报值分别为 37.5L/100km,37.5L/100km;4.侧后防护采用 Q235 材质,螺栓连接,后防护采用 Q235 材质,断面尺寸为 120×80mm,焊接连接,后部防护离地(mm):490;5.该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业;选装吊机,直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量为(kg)为:ZLT3500/14000/5750/20860,ZLT3500V/13000/5750/20860,ZLT4000/12000/6840/22220;6.选装描述,选装货箱样式,选装防飞溅,支腿,后组合灯样式,选装不带后支腿;选装散热器安装位置,操纵座椅样式、操纵样式,操作台、登车梯样式,臂头滑轮,托绳架,拉线盒,卷扬,紧绳器,选装前保险杠样式,中置空滤器,马力标识,选装驾驶室,后处理样式,随车起重运输车上装吊臂上(座椅操纵处)选装有作业照明灯,该灯具仅在车辆切换为作业状态时可点亮使用,用于夜间作业照明,行驶状态时不能点亮;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1319MC6Z2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+4575+1400		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	14/14/12/10/10/10	前轮距(mm)	2011/2011/2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP9H336E62		8800	247
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP9H350E62		8800	257
WP7.300E61	潍柴动力股份有限公司	7470	220
WP8.350E61		7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP9H390E62	潍柴动力股份有限公司	8800	287
L9NS6B360		8900	265

L9NS6B400 WP7H320E68 M8.5NS6B400 SQ8H400E68	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司	8900 6800 8500 7420	294 235 294 294
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中联重科股份有限公司	**企业网址**	