仙达牌 TYH5319GJBBJF2H 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	仙达牌	公告批次	362
产品名称	仙达牌 TYH5319GJBBJF2H 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.73
额定质量(kg)	16870	外形尺寸(mm)	9970×2550×3990
整备质量(kg)	14000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/17	前悬/后悬(mm)	1460/2310
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体搅动容量为 7.73 立方米.罐体总长 5950mm,最大直径 φ2290mm,罐体安装角度 12.8°.侧防护材料为铝合金 6063-T5,连接方式为螺栓连接;后防护材料为 Q235,断面尺寸 120X80mm,与车架采用螺栓连接,后防护离地高度为 490mm.发动机油耗对应关系:发动机 X12NS6B380 对应油耗申报值 36.19L/100km,发动机 X12NS6B360 对应油耗申报值 36.19L/100km, 发动机 X11NS6B360 对应油耗申报值 37.2L/100km,发动机 X11NS6B400 对应油耗申报值 37.2L/100km,发动机 WP8.350E61A 对应油耗申报值 37.3L/100km,发动机 WP8.350E62 对应油耗申报值 36.88L/100km,ABS 系统控制器型号/生产企业:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.EBS 公告型号及厂家:0 486 106 XXX/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司.该车型可选装 ETC 车载装置.随底盘选装车身前围装饰件及前部灯具,选装驾驶室.选装 LED 后组合灯.选装挡泥板、梯子、手摇伸缩臂、水箱、水管挂钩、斜支撑等配件样式,选装后部样式,选装电控操纵,选装侧面支架样式		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5319GJBY6GRL-01	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+2750+1350/2100+3100+1350		
轮胎规格	11.00-20 18PR/11.00-20 16PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	左 14 右 13/左 14 右 13/12/左 14 右 13/左 14 右 13/14/13/14/12 等	前轮距(mm)	2020/2020/2050/2050/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1865/1865/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
X11NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	10500	265
X11NS6B400	北京福田康明斯发动机有限公司	10500	294
X12NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	265
X12NS6B380	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	279
WP8.350E61A	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
A8.5NS6B360		8500	264

	北京福田康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	唐山浩航特种车制造有限公司	**企业网址**	