润知星牌 SCS5040GJYBJ6 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	397
产品名称	润知星牌 SCS5040GJYBJ6 型加油车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	1.81
额定质量(kg)	1505	外形尺寸(mm)	长 5430/5500；宽 1960；高 2200/2350
整备质量(kg)	2860	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15/20/16	前悬/后悬(mm)	1130/1450/1130/1520
轴荷(kg)	1617/2878	最高车速(km/h)	80
备注:	该车适用于危险品运输.该车为 FL 型车辆.准运介质最大密度:830 千克/立方米.罐体总容量:1.9 立方米,罐体有效容积:1.81 立方米.罐体外形尺寸(mm) 2400×1250×930.侧、后防护材料为 Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:420mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速 80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机 Q23-115E60,Q23-115C60 的最大净功率分别为 82kW,82kW.ABS 系统控制方式为 4S/4M,气刹:ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.液刹:ABS 型号为 CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室.转向轴已安装防爆胎装置.选装 ETC 装置.加油机型号及生产企业:CS20D1110F/正星科技股份有限公司,ZH3111/佛山市众泽机电科技有限公司,HT-CZ1111/湖北华特专用设备有限公司,SK20QF111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,ZZ-60/温州市中正科技设备有限公司,ZZ-80/温州市中正科技设备有限公司,选装左右帘子门样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1045V9JB5-54	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2850/3360/2800 等		
轮胎规格	6.50R16LT 10PR/195/75R16 10PR/7.00R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	7/7+5/7/4+3/7/5+2 等	前轮距(mm)	1495/1415/1510 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1435/1455/1652 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115C60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
Q25A-150C60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
Q23A-143C60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	103

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	