吉奥牌 NGA5031XXYBEV1 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	吉奥牌	公告批次	388
产品名称	吉奥牌 NGA5031XXYBEV1 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	2810	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1210/1120	外形尺寸(mm)	5428×1780×1970
整备质量(kg)	1470/1560	货厢尺寸(mm)	长 3010；宽 1650/1710；高 1400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18.1/14.6	前悬/后悬(mm)	798/1280
轴荷(kg)	1150/1660	最高车速(km/h)	90
备注：	1、车厢顶部封闭,不可开启;2、储能装置单体种类/生产企业:磷酸铁锂/宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3、驱动电机种类/型号/生产企业:永磁同步电机/TZ200XS70A/浙江奥思伟尔电动科技有限公司,驱动电机额定/峰值功率 35kW/70kW,驱动电机控制器型号/生产企业:KTZ34X30S20A/浙江奥思伟尔电动科技有限公司;4、ABS 型号/生产企业:DJABS-Y-08/鼎佳(天津)汽车电子有限公司,选装 ABS 型号/生产企业:DJICS-ABS-BC100/天津鼎佳智控汽车技术有限公司;5、该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置,选装前部 LOGO 不同款式,选装前保险杠造型,选装后部标识造型,选装货厢内冰花铝地板,选装货厢侧围全包护板,选装货厢侧围铝板,选装货厢内中隔板样式,选装鲨鱼鳍天线,侧身选装不同造型,选装后部倒车摄像头,选装左右后轮鼓包样式,选装充电口盖不同造型,选装后牌照板状态;6、选装后部标识为吉奥奥腾 Pro 或奥腾 Pro 时对应整备质量为 1560kg;选装货厢侧围铝板、货厢侧围全包护板时货厢栏板内宽度为 1650mm;7、最后排座椅后方安装具有足够强度的板式隔离装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ200XS70A	浙江奥思伟尔电动科技有限公司	-	70
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	浙江新吉奥汽车有限公司	**企业网址**	